

DESCRIPCIÓN

Perfiles rectangulares fabricados bajo los estándares de calidad de la norma ASTM A554

- Tipo de acero: 304
- Pulido mecánico exterior 180# Grit
- Longitud: 6.10 metros



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Acero inoxidable	304
(C) Carbono máximo	0.080
(Mn) Manganeseo máximo	2.00
(P) Fósforo máximo	0.045
(S) Azufre máximo	0.030
(Si) Silicio máximo	1.00
(Ni) Níquel	8.00 - 11.00
(Cr) Cromo	18 - 20.00

Diámetro	Diámetro exterior mm	Pared / espesor	Peso por pieza Kg
2" x 1"	50.80 x 25.40	Calibre 16 - 1.65 mm	19.20
3" x 2"	76.20 x 50.80	Calibre 11 - 3.05 mm	33.98
4" x 2"	101.60 x 50.80	Calibre 11 - 3.05 mm	41.33

PRUEBAS MECÁNICAS

T.S (Ksi) Resistencia de tracción	≥75
Y.S (Ksi) Limite elástico	≥30
Elongación %	≥35

Calidad, servicio y experiencia nosotros somos la respuesta.

AVENIDA LAGO DE GUADALUPE No. 61 , Col. SAN JOSE DEL JARAL, CP: 52924, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

www.arminox.mx

f i t @Arminox